

# DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF

	U	QTE	PU Euros	Total HT
<p><b>1 Dépose du complexe d'étanchéité existant, comprenant :</b>  enlèvement du gravier de protection, Stockage sur site  arrachage de l'étanchéité existante, y compris relevés  enlèvement de l'isolation,  dépose des naissances d'évacuation d'eaux pluviales, dépose des  couvertines et bandes solines.  nettoyage, évacuation, transport en décharge  ensemble des frais de manutention, de mise en sécurité, de traitement ou  recyclage.  <b>La dépose et repose des équipements de désenfumage, ventilation, froid  sont à la charge du lot CVC</b></p>	fft	1		
<p><b>2 Préparation des supports</b>  Traitement des fissures sur dalle et murs comprenant :  décapage des parties non adhérentes, dégraissage, passivation des aciers si  nécessaires,  application d'un mortier à base de résine époxy y compris toutes sujétions de  mise en oeuvre.  nettoyage, évacuation, transport en décharge,</p>	fft	1		
<p><b>3 Réalisation d'un nouveau complexe d'étanchéité toiture terrasse</b>  L'entrepreneur aura à sa charge la mise en oeuvre d'un nouveau complexe  d'étanchéité de type SOPREMA ou similaire et composé de la façon suivante  :  posée suivant les prescriptions du fabricant sur dalle et relevés, comprenant  :  - 1 couche d'imprégnation à froid  - 1 couche pare-vapeur  - 1 couche d'isolation incompressible de 100mm  - 2 couches d'étanchéité , joints soudés  - mise en place du gravier de protection stocké en position 1.   Y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires à la bonne réalisation  de l'opération et de mise en oeuvre conformément aux recommandations du  DTU et cahier des charges du fournisseur.  L'entrepreneur sera tenu responsable de toutes fuites pendant une période  de 10 ans à partir de la  réception des travaux.</p>	m <sup>2</sup>	455,00		
<p><b>4 Relevé d'etancheité sur souches existantes</b>  Réalisation du relevé d'etancheité sur les differentes souches  rectangulaires existantes, désenfumage , double flux ...conforme au DTU.</p>	Fft	1		
<p><b>5 Bande soline</b>  fourniture, pose et fixation de bande soline et contre solin en acier laqué  comprenant  Joint de finition.Fixation solin et contre solin par vis inox</p>	ml	86,00		

# DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF

6	<p><b>Couvertine</b>  fourniture, pose et fixation de Couvertine en acier laqué comprenant :  Supports de fixations en aluminium anodisé, compris toutes fixations inox,  - Couvertine en acier laqué de 20/10ème d'épaisseur, y compris toutes coupes, pliages, pièces de finition et d'embout (teinte RAL au choix du MO),  - Eclisses en aluminium avec joints d'étanchéité 1ère catégorie, pour obtenir une parfaite étanchéité de l'ensemble,  - Pente latérale des couvertines pour renvoi de l'eau de pluie vers terrasse,</p>	ml	43,00		
7	<p><b>Lanterneaux fixes 1,30m x 1,30m</b>  Fourniture et pose de Lanterneaux fixes , du type Skydôme® de la société Skydôme®.  • d'une costière hauteur a définir suivant DTU, recouverte extérieurement d'un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d'étanchéité soudés à la flamme;  • d'un remplissage en version standard en double dômes PMMA;  • d'un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.  Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l'opération.</p>	u	5,00		
8	<p><b>Lanterneaux ouvrants 1,30m x 1,30m</b>  Fourniture et pose de Lanterneaux fixes , du type Skydôme® de la société Skydôme®.  • d'une costière hauteur a définir suivant DTU, recouverte extérieurement d'un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d'étanchéité soudés à la flamme;  • d'un remplissage en version standard en double dômes PMMA;  • d'un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.  Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l'opération.</p>	u	2,00		
9	<p><b>Lanterneaux fixes 1,00m x 1,00m</b>  Fourniture et pose de Lanterneaux fixes , du type Skydôme® de la société Skydôme®.  • d'une costière hauteur a définir suivant DTU, recouverte extérieurement d'un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d'étanchéité soudés à la flamme;  • d'un remplissage en version standard en double dômes PMMA;  • d'un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.  Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l'opération.</p>	u	2,00		
			<b>TOTAL € H.T.</b>		
			<b>TVA 20 %</b>		
			<b>TOTAL € T.T.C.</b>		

\_\_\_\_\_ , le \_\_\_\_\_

L'ENTREPRENEUR :